

Řada TSP700II

Vysokorychlostní, vícefunkční tiskárny čárových kódů, štítků, vstupenek a účtenek



- Představujeme vám nejrychlejší tiskárnu účtenek na světě pro jednu pracovní stanici, která je schopná produkovat čárové kódy, štítky, účtenky a vstupenky svižnou rychlostí 250 mm/s
- Velký průměr role papíru, dosahující až 100 mm, poskytuje téměř dvojnásobnou kapacitu papíru
- „Drop-In & Print“, snadné zakládání papíru. Doslova stačí vložit roli papíru do tiskárny, zavřít víko, a role je založená!
- Automatická řezačka s úplným nebo částečným řezem (střed) 2 miliony řezů (MCBF)
- Dvojnásobné rozlišení tisku (406 x 203 dpi) pro vysoce kvalitní grafiku a fotografie na průkazy totožnosti
- Snadno použitelný nástroj pro marketing a řízení zásob AutoLogo™ s možností konfigurace / nahrání až 15 grafických prvků / kupónů bez nákladných změn softwaru a složitého nastavení

Ovladač / rozšířený konfigurační program pro tiskárnu TSP700II

- „Seznam obrazů“ umožňuje uživateli pojmenovat a dokonce importovat několik typů souborů, aniž by bylo nutné použít externí program pro editaci obrazů. Tuto funkci ocení zejména jednotliví uživatelé, kteří tak mohou připravit obraz (velikost, odstín, rozlišení) a provést zkušební tisk ke kontrole výsledné kvality
- NV logo umožňuje uživatelům rychle a snadno nahrát loga na tiskárnu
- Možnost měnit paměťové spínače pomocí snadno použitelného grafického uživatelského rozhraní
- Nová zabudovaná funkce umožní nastavení ethernetové sítě bez potřeby stahovat samostatný program
- Virtuální sériový port umožňuje komunikaci přes Ethernet nebo USB za použití softwaru určeného pouze pro sériový výstup
- Automatické otočení textu pro vertikální použití prostřednictvím menu pro nastavení zařízení v rastrovém režimu
- Funkce „Enable Value Add“ umožňuje uživatelům využívat některé funkce *futurePRNT*, jako je zpracování textu a tvorba kupónů. Více informací obdržíte od svého distributora

- Kompatibilita s většinou hlavních operačních platforem díky kvalitní sadě ovladačů včetně certifikace Microsoft WHQL pro tiskárnu TSP700II využívající rozhraní USB pro hladkou integraci
- K dispozici jsou verze v bílé Star nebo v uhlově šedé s výběrem sériového, paralelního nebo USB rozhraní (s certifikací WHQL) nebo verze bez rozhraní. K dispozici je také rozhraní Ethernet s nízkými náklady, pro instalaci uživatelem
- Nová konstrukce odolná proti stříkající vodě se snadno udržovatelnými konturami pro náročné podmínky v kuchyni / za barem

Typické použití

- **Vysokorychlostní tiskárna účtenek**
- **Spolehlivá tiskárna pro pohostinství** s krytem odolným vůči stříkající vodě
- **Tiskárna čárových kódů, štítků a vstupenek** s přísunem papíru z externího zásobníku a detektorem černých značek
- **Tiskárna sázenek** Šířka tisku 82,5 mm s tiskem v 1. sloupci
- **Kiosková tiskárna** s možností použití ve čtyřech polohách a přísunem papíru z externího zásobníku



Vysokorychlostní, vícefunkční tiskárna, ideální jako tiskárna štítků, čárových kódů, vstupenek a kiosková tiskárna



Snadno použitelný grafický nástroj AutoLogo™ s možností konfigurace / nahrání až 15 grafických prvků / kupónů bez nákladných změn softwaru využívá jednoduchý pomocný program s průvodcem. Pokud například systém rozpozná určitý grafický prvek, spustí tisk kupónu, který pomáhá zvýšit zisky



K dispozici jsou verze se sériovým, paralelním nebo USB rozhraním, a navíc verze bez rozhraní pro použití v síti Ethernet nebo WiFi



Kryt odolný proti stříkající vodě

Nástroj pro otáčení účtenek



Přílehlavé hrany pro novou konstrukci odolnou vůči stříkající vodě



Kompatibilita s většinou hlavních operačních systémů

Specifikace tiskárny TSP700II

Metoda tisku	Přímý lineární termální tisk
Rychlost tisku	až 250 mm/s
Rozlišení tisku	(svislé x vodorovné) 203 x 203 dpi, 406 x 203 dpi
Hustota tisku	výběr ze škály 7 stupňů pomocí paměťového spínače nebo ovládacího příkazu
Znaková matice	12 x 24 bodů, 9 x 24 bodů
Dvoubarevný výstup	Červená / černá, modrá / černá (vyžaduje použití speciálního papíru)
Maximální počet sloupců	48 / 64 nebo 53 / 71 (závisí na šířce papíru) včetně tisku v 1. sloupci pro loterijní aplikace
Znaková sada	ANK 95, 32 mezinárodních, 128 grafických
Mezinárodní kódové stránky	Režim Star = 40 a 1 prázdná. ESC/POS™ = 10 a 1 prázdná umožňující přidat dodatečnou znakovou stránku
Čárové kódy	9 verzí / PDF 417, QR (volitelná verze Maxicode se připravuje)
Rozteč řádků	3 mm nebo 4 mm + programovatelná
Rychlost posuvu papíru	až 250 mm/s
Specifikace papíru: Šířka	standardně 80 mm. Možná také šířka 82,5 a 58 mm pouhým posunutím namontovaného vodička
Gramáž	0,065 až 0,15 mm
Průměr role	100 mm
Snadné zakládání	„Drop-In & Print“
Detektor konec papíru / černých značek	Standardně
Detektor blízkosti konce papíru	Dva detektory pro použití ve vodorovné a svislé poloze
Maximální šířka tisku	Papír 80 mm = 72 mm, papír 82,5 mm = 80 mm, papír 58 mm = 52 mm
Horní okraj	Výchozí 13 mm (možnost výběru 3 mm pomocí paměťového spínače)
Přísun přímého papíru	Standardně
Automatická řezačka (gilotina)	Volitelný plný nebo částečný řez (středový řez)
Uložení loga	2Mbit paměť Flash ROM se softwarem pro správu grafiky
Flash ROM	16 Mbit
Dostupné ovladače	Windows 2000/XP/XP Embedded/WePOS/Vista™/CE, Linux™, Mac OS X, Windows 98/ME/NT4 (pouze ke stažení) OPOS™, Java-POS™, CUPS™, POS.Net, USB Vendor Class, Star IO, rastrový ovladač se zmenšováním tisku
Verze rozhraní	Sériové, paralelní, USB, verze bez rozhraní s možností sítí Ethernet a WiFi s nízkými náklady
Emulace	Řádkový režim Star a ESC/POS™
Obvody pro řízení periférií	2 obvody (max. 24 V, 1 A), 1 ovládací vstup
Příkon	Provozní / pohotovostní – v průměru 1,8 / 0,15 A Používá napájecí zdroj PS60 – 24 V Psu s konektorem Hosiden
Provozní / Skladovací podmínky:	
Teplota	5 °C až 45 °C / 20 °C až 60 °C
Vlhkost	10 % ~ 90 % rel. (bez kondenzace) / 10 % ~ 90 % rel.
Rozměry (bez krytu rozhraní)	147 (Š) x 213 (H) x 148 (V) mm / 1,7 kg
Bezpečnostní normy	UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, Gost
Spolehlivost:	
Tiskárna	60 milionů řádků (MCBF)
Automatická řezačka (gilotina)	2 miliony řezů
Volitelné příslušenství	Rozhraní: paralelní (IFBD-HC03), sériové (IFBD-HD03), Ethernet (IFBD-HE05), USB (IFBD-HU05), sériové 9pinové (IFBD-HN03) a WiFi, Sady pro montáž na zeď a ve vertikální poloze (základní sada pro montáž na zeď dodávána s tiskárnou), Napájení PS60 24 V, Kryt odolný proti stříkající vodě, Bzučák, Marketingový software AutoLogo™ ke stažení ze stránky www.Star-EMEA.com/techsupport

Příslušenství dodávané při koupi



Nové prvky zahrnuté v krabici při koupi: disk CD s ovladači, sady pro montáž na zeď a ve vertikální poloze, kryty vypínače a rozhraní

